

## **VENTAJAS**

- · DOBLE CONEXIÓN: LAVADORA Y MANGUERA · CARCASA DE ACERO INOXIDABLE
- · MANGUERA CON PISTOLA DE PRESIÓN PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HOGAR
- · DETECTOR DE FUGA · PROGRAMA DE REINICIO · DISEÑADA PARA INSTALAR EN HORZ. O VERT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (\*Los valores pueden variar según la presión de entrada)

ADAPTADOR CA/DC

CAUDAL MÍNIMO

CAUDAL MÁXIMO

PRESIÓN DE TRABAJO

TEMPERATURA DE ENTRADA

220 V/50Hz - 12 V 3 A

4,7 litros/minuto\*.

6 litros/minuto\*

de 2 a 6 bares

10°C a 45°C.

INCORPORA ACESORIOS DE INSTALACIÓN

INDICADOR FUNCIONAMIENTO, FUGA DE AGUA Y VIDA ÚTIL DE LÁMPARA UV

DOBLE SENSOR DE FUGA DE AGUA PARA INSTALACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

ESTE DISPOSITIVO DISPONE DE CERTIFICADO CE EN60335-1:2012/A13:2017

**MEDIDAS** 

415 alto X 130 ancho X 95 fondo (mm)



