

FICHA TÉCNICA

PURIFICADOR
DE AGUA
DOMÉSTICO
DE FLUJO DIRECTO

WAPA|Pre

Water Antiox
PURE AND ALCALINE



DESCRIPCIÓN

5º generación del purificador de agua WAPA, sistema de flujo directo con membrana de 400 GPD, producción de agua purificada y alcalina y doble calidad de agua (baja y media mineralización)

VENTAJAS

- SISTEMA DE FLUJO DIRECTO · 2 CALIDADES DE AGUA · BAJA Y MEDIA MINERALIZACIÓN.
- 400 GPD · TDS DE ENTRADA Y SALIDA · SISTEMA AQUASTOP. · DIMENSIONES REDUCIDAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN NOMINAL Y FRECUENCIA

100V · 240V - 50 / 60 Hz

POTENCIA NOMINAL

60W

PRESIÓN DE AGUA

1 - 4 bar

TASA DE AGUA MINERALIZACIÓN DÉBIL

1,0 L. - 1,3 L/min.

CAPACIDAD NOMINAL DE AGUA MINERALIZACIÓN DÉBIL

2000 L.

CONDICIONES APLICABLES

Temperatura de 4 - 40°C · Humedad ambiental inferior al 90%

FUENTE DE AGUA

Agua municipal

MEDIDAS

Alto 44,3 x Ancho 13,2 x Profundidad 35,6 (cm)



RUFUS